

## 用于印刷油墨的印刷辅料



产品名称	性能介绍	包装
胶印油墨添加剂 Color Stabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 尤其在着墨量较少的情况下十分有效，有助于改善传墨性能，如消除鬼影、墨杠等</li> <li>■ 不影响油墨干燥、光亮度 and 耐磨性</li> <li>■ 提高光亮度</li> <li>■ 尤其适用于金属油墨</li> <li>■ 清洗间隔时间长</li> <li>■ 添加量为 5%（最多 10%）</li> </ul>	950g 瓶装，1 盒 12 瓶
新型调墨油 Color Thix	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 优化油墨稠度</li> <li>■ 提高光亮度、耐磨性</li> <li>■ 清洗间隔时间长</li> <li>■ 使用简便，不影响印刷反差，改进流动性，不影响油墨渗透</li> <li>■ 不影响油墨干燥和光亮度</li> <li>■ 可消除脏版、拔毛和不平服现象</li> <li>■ 添加量为 3 -- 10%</li> </ul>	435g 罐装，1 盒 12 罐
氧活化反应干燥剂 Graf-0-Sicc	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 含氧化活性干燥剂，适用于各种需氧化结膜的胶印油墨</li> <li>■ 可弥补润版液乳化的影响</li> <li>■ 提高耐磨性</li> <li>■ 可使塑料膜、复合卡纸和亚光纸等印刷后能迅速后加工</li> <li>■ 添加量为 3 -- 5%</li> </ul>	650g 罐装，1 盒 12 罐  18kg 桶装
油墨保鲜剂喷灌 Oko Ink Fresh Spray	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 防止油墨在容器、墨斗和墨辊上结皮和干结</li> <li>■ 对胶辊和印版无损伤</li> <li>■ 用量适当能长时间防止油墨干结</li> </ul>	300ml 罐装，1 箱 10 罐
油墨防干剂喷灌 Oko Ink Start Spray	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 防止纸张或纸带化橡皮布上剥皮</li> <li>■ 补充停机时油墨中挥发掉的矿物油</li> <li>■ 有助于停机后快速开机（卷筒纸胶印和单张纸胶印）</li> </ul>	300ml 罐装，1 箱 10 罐

本产品目录不能替代产品说明书，使用前请仔细阅读相关产品说明书。