



水性防霉光油 VP 202/*

维格拉 VP 202 是一种含有杀霉菌剂的水性亮光光油，适用于肥皂包装反面上光，具有光亮度好和防霉性能强等特点。涂布量为 4 g/m²湿上光条件下，防霉指数可达 1000ppm。

应用：

单张纸胶印机的上光机组和润湿装置，独立上光机。

涂布量：

视承印材料和涂布装置而异。

印刷机涂布：2 - 5 g/m²；上光机涂布：4 - 8 g/m²

供货稠度： 20 - 50 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

稀释： 如有必要可用水稀释

干燥方式： 印刷机上光用空气干燥；上光机上光用加热或热风干燥

热烫性能： 适用于 XS,MS, PVC 和 PP，不适用于覆膜和热覆膜烫金。

比重： 约 1.02 kg/l

固含量： 约 41 %

注意事项：

使用前搅匀！

储运条件：防冻和防 35°C 以上高温，防止阳光直射，防止辐射！

可用水清洗机器和设备。干结的上光油可用维格拉专用的清洁剂 19 00 13、220 400、220 450 清洗。

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

包装：

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。