



用于单张纸胶印的润版液添加剂

亦适用于 CTP 印版

所有维格拉单张纸胶印润版液添加剂都拥有以下特性：

- 适用于各种连续式润版系统（包括：高宝、哈利斯-Duotrol、海德堡酒精润版系统，曼罗兰酒精润版系统）
- 强缓冲，使 PH 值保持在最佳印刷范围内
- 很好保护印版
- 不必揩胶水
- 洁版速度快，即使在长时间停机后
- 优化水/墨平衡
- 抗微生物材料，可有效地抑制润版液循环系统中藻类、细菌和霉菌的生长
- 不含甲醛及其化合物



特别说明：

Alco-Damp: 适用于降低酒精至免酒精印刷

Alco-Sicco-Damp: 含干燥剂，适用于吸收性差的承印材料印刷

AR: 适用于降低酒精印刷

Zi: 含防腐剂，对印版滚筒、橡皮布滚筒和压印滚筒有防腐作用。确保不锈钢质、镀镍或涂离子层的机器部件,如滚枕等不受腐蚀。对已受腐蚀的滚筒可防止腐蚀的进一步发展，腐蚀造成的变色可被还原

dH: 适用于硬度在 18°dH 以上的特硬水质

产品名称	认证	添加量 (%)	防腐蚀	IPA 添加量 (%)
3301 Zi 蓝色	MPA*	2-3	是	10-5
Alco-Damp 3838 Zi 蓝色	MPA*	4	是	4-0
Alco-Sicco-Damp 3880	--	2-3	--	6-0
3320 蓝色	--	2-3	--	10-5
3303 dH 蓝色	--	2-3	--	10-5
3403 绿色	--	2-3	--	10-5
3160	--	2-3	--	10-5

* = MPA: 德国国家材料检测中心

特别调整: 可根据需要和水质作硬度适应性调整

产品包装: 10kg、25kg、200kg、1000kg 桶装

本产品目录不能替代产品说明书，使用前请仔细阅读相关产品说明书。