



**用于商业轮转胶印的润版液添加剂**  
亦适用于 CTP 印版，建议烘烤后使用

所有维格拉商业轮转胶印润版液添加剂都拥有以下特性：

- 强缓冲，使 PH 值保持在最佳印刷范围内
- 很好保护印版
- 不必措胶水
- 橡皮布堆墨少
- 洁版速度快，即使在长时间停机后
- 优化水/墨平衡
- 抗微生物材料，可有效地抑制润版液循环系统中藻类、细菌和霉菌的生长
- 不含甲醛及其化合物



**特别说明：**

**Alco-Damp:** 适用于降低酒精至免酒精印刷

**Zi:** 含防腐剂，对印版滚筒、橡皮布滚筒和压印滚筒有防腐作用。确保不锈钢质、镀铬或涂离子层的机器部件,如滚枕等不受腐蚀。对已受腐蚀的滚筒可防止腐蚀的进一步发展，腐蚀造成的变色可被还原

**dH:** 适用于硬度在 18°dH 以上的特硬水质

产品名称	认证	添加量 (%)	防腐蚀	IPA 添加量 (%)
Easyred 3000 Zi	MPA*	3	是	10-5
3241 Zi 红色	MPA*	2-3	是	10-5
Alco Damp 3232/870 Zi dH N	KBA**+MAN***	4	是	0

\* = MPA: 德国国家材料检测中心

\*\* = KBA: 德国高宝公司

\*\*\* = MAN: 德国曼罗兰公司

**特别调整：根据需要可进行硬度和缓冲匹配调整**

**产品包装：** 10kg、25kg、200kg、1000kg 桶装

本产品目录不能替代产品说明书，使用前请仔细阅读相关产品说明书。